

# Specialty Clean XY Xylene Instructions

Ve la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)



## XY

Specialty Clean™ XY is used to thin and dissolve acrylic sealers. Ideally used to aid in the clean-up of tools and overspray. Before using XY to thin or reduce any coating, check the coating's data sheet for guidance and compliance with the Federal Clean Air Act of 1990.

## INSTRUCTIONS

### TO CLEAN SPRAYERS:

1. Flush sprayers (metal canister type with Viton seals) with XY.
2. Leave approximately one pint of solvent in the sprayer when not in use to ensure against clogging the hose and tip.
  - NOTE: For routine use, place nozzle in solvent can, pump sprayer to force solvent up into the hose, handle and wand area, spray until steady stream of solvent occurs, and let stand overnight.

### FOR OVERSPRAY:

1. Test a small, discrete area before applying XY.
2. Saturate a cotton cloth and rub the affected area.

### FOR BLUSHING:

1. Test a small, discrete area before applying XY.
2. Apply XY to the affected areas and use an SRW Slit Foam Roller to distribute.

## FEATURES

- Aids in clean-up of tools
- Removes unwanted overspray
- Thins and dissolves acrylic sealers

## COVERAGE

Up to 200 sq. ft. per gallon (18.58 sq. m per 3.78 liters). Coverage may vary depending on surface and application.

## STORAGE

Store container in a cool area with cap or lid firmly in place.

## USER TIPS

- Always follow surface manufacturer's cleaning recommendations and test in a small, discrete area before use.
- If sealers have pooled on cement surface, use XY on a saturated cotton rag to remove excess.
- Useful for surface stains on sealed concrete.
- Take extra care on painted surfaces, vinyl siding, etc.
- NOT FOR USE ON:
  - »Plastic, plastic composite materials, rubber or fiberglass



solid solutions to better hardscape:

# Specialty Clean XY Xylene Instructions

Ve la página 3 para Español (See page 3 for Spanish)

**This product is not regulated by 1999 Federal EPA VOC requirements.  
This product may not be used in certain Air Quality Districts within the state of California.**

**Keep out of the reach of children**

Manufactured in the USA for SRW Products, Princeton, MN 55371

**CONTAINS PETROLEUM DISTILLATES.** Vapor harmful. May affect the brain or central nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose, and throat irritation. May cause allergic skin reaction. Harmful if swallowed. Do not take internally.

**WARNING:** Keep away from heat, sparks, and flame. Vapors may cause flash fire. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Use only with adequate ventilation. Do not breathe vapors or spray mists. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Wash thoroughly after handling.

**IMPORTANT NOTICE:** Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only.

**FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention immediately; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Give conscious victim 1–2 glasses of water and get medical attention immediately.

**IN CASE OF FIRE:** Use CO2 or dry chemical extinguisher. Do not use water spray.





## XY

Specialty Clean™ XY se usa para disminuir y disolver los selladores acrílicos. Idealmente se usa para ayudar en la limpieza de herramientas y de excesos del rociado. Antes de usar XY para disminuir o reducir cualquier revestimiento, revise la hoja de datos del revestimiento para orientación y verifique el cumplimiento con la Ley Federal de Aire Limpio de 1990.

## INSTRUCCIONES

### PARA LIMPIAR ROCIADORES:

1. Enjuague los rociadores (del tipo de recipiente metálico con sellos Viton) con XY.
2. Deje aproximadamente una pinta de solvente en el rociador cuando no esté en uso para asegurarse de que no haya atascos en la manguera ni en la punta.
3. AVISO: Para uso rutinario, coloque la boquilla en la lata de solvente, agite el rociador para que el solvente ingrese a la manguera, al asa y al área de la varilla, rocíe hasta que haya un flujo constante de solvente y déjelo reposar toda la noche.

### PARA LOS EXCESOS DE ROCIADO:

1. Pruebe en un área pequeña y discreta antes de aplicar XY.
2. Empape un trapo de algodón y frótelo en el área afectada.

### PARA LA APLICACIÓN:

1. Pruebe en un área pequeña y discreta antes de aplicar XY.
1. Aplique XY en las áreas afectadas y use un rodillo de espuma con hendidura de SRW para distribuirlo.

## APLICACIONES

- Ayuda en la limpieza de herramientas
- Quita excesos del rociado no deseados
- Disminuye y disuelve los selladores acrílicos
- Remueve la humedad atrapada en la mayoría de las formaciones de películas de los selladores

## COBERTURA

Hasta 200 pies cuadrados por galón (18,58 metros cuadrados por 3,78 litros). La cobertura puede variar dependiendo de la superficie y la aplicación.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el contenedor en un área fresca con el tapón o tapa firmemente en su lugar.

## CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Siempre siga las recomendaciones de limpieza de superficie del fabricante y pruébelo en un área pequeña y discreta antes de usarlo.
- Si los selladores se acumularon en la superficie de hormigón, use un trapo de algodón empapado con XY para quitar el exceso.
- Útil para manchas en la superficie en hormigón sellado.
- Tenga particular cuidado en las superficies pintadas, revestimientos vinílicos, etc.
- NO PARA USARSE EN:
  - » Plástico, materiales de componentes plásticos, goma o fibra de vidrio

# Instrucciones para la Limpieza especial de xileno XY

**Este producto no está regulado por los requisitos federales VOC EPA 1999. Este producto puede no ser usado en ciertos Distritos de Calidad del Aire dentro del estado de California.**

Mantener fuera del alcance de los niños

Fabricado en los EE. UU. para productos SRW, Princeton, MN 55371

**CONTIENE DESTILADOS DE PETRÓLEO.** Vapor dañino. Puede afectar el sistema nervioso central o cerebral causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causa irritación en los ojos, en la nariz y en la garganta. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Dañino si se traga. No lo tome internamente.

**ADVERTENCIA:** Manténgalo alejado del fuego, las chispas, y la llama. Los vapores pueden causar una explosión inmediata. No fume. Extinga todas las llamas y luces piloto, y apague hornallas, calefactores, motores eléctricos y otras fuentes inflamables durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. Úselo solo con la ventilación adecuada. No inhale vapores o el rocío del aerosol. Asegúrese de que entra aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta un lagrimeo en los ojos, dolor de cabeza o mareos o si el monitoreo del aire demuestra que los niveles de vapor/neblina están por encima de los límites, use un respirador adecuado (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para el uso del respirador. Evite el contacto con los ojos, la piel y la vestimenta. Lave minuciosamente después de su administración.

**AVISO IMPORTANTE:** Dado que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no se garantiza ni expresa ni implícitamente la comercialización, capacidad o idoneidad para el uso de este producto ni se extiende más allá de la descripción del presente documento, excepto la obligación para reemplazar la parte de ese producto que resulte defectuoso. Además, el contenido de este documento no debe considerarse como una recomendación para utilizar cualquier producto que entre en conflicto con las leyes y/o patentes existentes que cubran cualquier material o uso. La responsabilidad se limita al reemplazo del producto únicamente.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultades para respirar, abandone el área para tomar aire fresco. Si continúan las dificultades para respirar, contacte a un médico inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos y contacte a un médico inmediatamente; por contacto con la piel, lávese minuciosamente con agua y jabón. Si lo traga, no provoque el vómito. Dele a la víctima consciente 1 a 2 vasos de agua y contacte a un médico inmediatamente.

**EN CASO DE INCENDIO:** Use extintores con CO2 o con polvo químico. No use un rociador de agua.