



## FEATURES

- **Adds Invisible Grip**  
Use on hardscape surfaces including pavers, Wetcast, concrete and stone.\*
- **Versatile Formula**  
Compatible with SRW Products film-forming sealers.
- **Easy To Use**  
Add one bag of SR Slip-Resist™ per 1 gallon of sealer.

## SR SLIP-RESIST™

SR Slip-Resist™ is a sealer additive that creates a textured surface improving slip resistance on hardscape surfaces. The polypropylene aggregate particles are lightweight and clear, keeping them in suspension longer than other additives and are not visible when dry. SR Slip-Resist™ can be used in SRW Products solvent or water-based film-forming sealers.

## COVERAGE

Use 1 bag per gallon. See sealer package for coverage information.

## CLEAN UP

See sealer for clean up information.

## USER TIPS

- Apply 2 coats of sealer
- Do not re-roll wet areas unless sealer is pooling
- Do not use with penetrating sealers
- Compatible with SRW film-forming sealers
- For a full list of film-forming sealers visit [SRWProducts.com](http://SRWProducts.com)

\*Review SRW Products Stone Seal application chart to determine if a film-forming sealer can be used on a specific stone type.

## INSTRUCTIONS

1. **FIRST APPLICATION:** Seal area using only your selected film-forming sealer. Let the first coat of sealer dry for at least 4 hours. This is important to allow the first coat to skin over.
2. **MIXING:** Add the contents of 1 bag into 1 gallon of sealer before you begin the second coat. Mix into sealer until aggregate is distributed uniformly throughout entire gallon. Stir every 2-3 minutes during use.
3. **SECOND APPLICATION:** Apply sealer with SR Slip-Resist™ additive to the area using only a roller. Do not use a sprayer to apply sealer once the SR Slip-Resist™ has been added. Follow sealer instructions for drying/cure time.

**WARNINGS:** Treat powder as a nuisance dust. Exposure may cause dizziness, headache, respiratory irritation or unconsciousness. High concentrations of polymer fumes may cause eye, nose and respiratory irritation, dizziness or unconsciousness. **EYE CONTACT EXPOSURE:** Particulates may cause mechanical eye irritation. Flush eyes with copious amounts of water for at least 15 minutes. **SKIN CONTACT:** Negligible dermal irritant. Exposure may lead to itching, scaling, drying and irritation of skin. **INGESTION HEALTH RISKS:** Generally nontoxic unless large quantities are ingested.

**IMPORTANT NOTICE:** Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product for portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. **FOR PROFESSIONAL USE ONLY:** Test in a small, discrete area before use.

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

For information, installation instructions and product guarantee, visit [SRWProducts.com](http://SRWProducts.com)

REORDER #SSSR PG



## SR SLIP-RESIST™

SR Slip-Resist™ es un aditivo sellador que crea una superficie con textura para mejorar la resistencia al deslizamiento en superficies sólidas. Las partículas de polipropileno agregado son ligeras y claras, manteniéndolas en suspensión por más tiempo que otros aditivos y no son visibles cuando se secan. SR Slip-Resist™ puede ser utilizado en productos de SRW solventes o selladores de formación de película a base de agua.

## COBERTURA

Utilice 1 bolsa por galón. Vea el paquete del sellador para obtener información de cobertura.

## LIMPIEZA

Ver el sellador para obtener información de limpieza.

## CONSEJOS PARA EL USUARIO

- Aplicar 2 manos de sellador
- No volver a aplicar en lugares húmedos a menos que el sellador se esté acumulando
- No utilice selladores penetrantes
- Compatible con selladores de formación de película SRW.
- Para una lista completa de selladores de formación de película selladores visite SRWProducts.com

\*Revise la tabla de aplicación de Stone Seal en productos SRW para determinar si un sellador de formación de película puede ser utilizado en un tipo específico de piedra

## CARACTERÍSTICAS

- **Añade agarre Invisible**  
Utilizar en superficies sólidas como a adoquines, Wetcast, concreto y piedra.\*
- **Fórmula versátil**  
Compatible con todos los selladores de formación de película de productos SRW.
- **Fácil de usar**  
Agregue una bolsa de SR Slip-Resist™ por 1 galón de sellador.

## INSTRUCCIONES

1. **PRIMERA APLICACIÓN:** Selle el área usando solamente su sellador con formación de película seleccionado. Deje que la primera capa del sellador se seque durante al menos 4 horas. Esto es importante para permitir que la primera capa se adhiera.
2. **MEZCLA:** Añadir el contenido de 1 bolsa en 1 galón de sellador antes de comenzar la segunda capa. Mezclar en sellador hasta que lo que se ha agregado se distribuya uniformemente a lo largo del galón entero. Revolver cada 2-3 minutos durante el uso.
3. **SEGUNDA APLICACIÓN:** Aplicar sellador con aditivo SR Slip-Resist™ a la zona con sólo un rodillo. No utilice un rociador para aplicar el sellador una vez que se ha añadido SR Slip-Resist™. Siga las instrucciones del sellador para el tiempo de secado/curado.

**ADVERTENCIAS:** Tratar el polvo como un polvo dañino. La exposición puede causar mareos, dolor de cabeza, irritación respiratoria o inconsciencia. Las altas concentraciones de vapores de polímero pueden causar irritación en ojos, nariz y respiratoria, mareo o pérdida del conocimiento. **EXPOSICIÓN AL CONTACTO CON LOS OJOS:** Las partículas pueden causar irritación mecánica de los ojos. Enjuague los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. **CONTACTO CON LA PIEL:** Irritante dérmico insignificante. La exposición puede producir picazón, escalamiento, resequeidad e irritación de la piel. **RIESGOS PARA LA SALUD POR INGESTIÓN:** Generalmente no es tóxico a menos que se ingiera en grandes cantidades.

**AVISO IMPORTANTE:** Puesto que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, ninguna garantía, expresa o implícita, se hace de la comerciabilidad, aptitud o idoneidad para el uso de este producto o caso contrario se extiende más allá de la descripción presente excepto la obligación de sustituir dicho producto que por parte del envío resultó defectuoso. Además, nada de lo contenido en este documento se interpretará como una recomendación para usar cualquier producto en conflicto con las leyes vigentes o patentes que cubren cualquier material o uso. La responsabilidad se limita solamente al reemplazo del producto. **SÓLO PARA USO PROFESIONAL:** Pruebe en una pequeña área discreta antes de usar.

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para información, instrucciones de instalación y garantía del producto, visite SRWProducts.com

Código Postal 70, Princeton, MN 55371  
1-800-752-9326 | SRWProducts.com

REORDER #SSSR PG